

映像をスイッチングして 魅力的なWebセミナーを実現!

配信者側

今回のセミナーの内容は...

HDMI

HDMI

4Kパスルー対応
iPad連動型ストリーミングBOX

GV-LSMIXER/I

GV-LSMIXER/Iの
詳細はこちら

配信

視聴者側

iPadを利用する「オールインワン」のストリーミングBOX

CHECK 1

フェーダーで
画面を簡単に
切替えることができる!



CHECK 2

切替画面もそれぞれiPadのタッチ操作で作り込める!



切替



テキストが入えられる

画像の合成ができる

カメラの映像のみ

や

資料の画面を切替えるだけ

の単調な見せ方ではなく **魅力的なWebセミナーにできる!!**

ZoomやTeamsで使用する際の接続イメージ



2つのPOINT

POINT 01 ZoomやTeamsに合成した画面を使用できる。

POINT 02 ZoomやTeamsを見られない視聴者にはYouTubeで配信。万が一どちらかが止まってもサブチャンネルがバックアップに。

背面



> 対応機種

対応機種	iOS 11.0以降のOSをインストールしているiPadシリーズ iPad Pro 12.9-inch (第3世代) iPad Pro 11-inch、iPad Pro 12.9-inch (第2世代) iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (第1世代) iPad Pro 9.7-inch、iPad Air 10.5-inch (第3世代) iPad 9.7-inch (第6世代)、iPad 9.7-inch (第5世代) iPad mini 7.9-inch (第5世代)
備考	Lightning端子のiPad、または、iPadを給電しながら使いたい場合は、次のApple社製アダプター(別売り)が必要です。 対応アダプター ・ Lightning - USB 3カメラアダプター(Lightning端子用、給電機能あり) ・ Lightning - USB カメラアダプター (Lightning端子用、給電機能なし) ・ USB-C Digital AV Multiportアダプター (Type-C端子用、給電機能あり)
動作環境	アプリ「LIVEACROSS」をインストールしたiPadシリーズ

> 仕様

接続インターフェース	専用接続ポート×1
入力端子	HDMI×3 Stereo RCA×1 MIC 6.5mm×1
出力端子	HDMI×2 イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1
USBポート	コネクタ: USB 3.2 Gen1(USB 3.0) Standard A×1
LANインターフェイス	転送規格: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T コネクタ: RJ-45×1
外形寸法	約289(W)×190(D)×91(H)mm ※突起部を含まず
質量(本体のみ)	約2.0kg
質量(梱包時)	約3.3kg
電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	16W (Typ)
使用温度範囲	5～35℃
使用湿度範囲	10～80% (結露なきこと)
保証期間	1年間
各種取得規格	RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(本体)
添付ソフトウェア	アプリ「LIVEACROSS」 ※アプリはAppStoreよりダウンロード(無料)にて提供します。
ご注意	※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません。 ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております。

> HDMI入力仕様

対応入力解像度	●HDMI入力端子1	●HDMI入力端子2
	4096×2160	1920×1080
	3840×2160	1280×1024
	1920×1200	1280×720
	1920×1080	1024×768
	1680×1050	800×600
対応フレームレート	1280×1024	720×480
	1280×720	640×480
	60p	

> HDMI出力仕様

対応出力解像度	●HDMI出力端子 (SRC/PGM)	●HDMI出力端子 (HDMI1バススルー)	
	1920×1080	4096×2160	1024×768
	1280×720	3840×2160	800×600
	720×480	1920×1200	720×480
		1920×1080	640×480
		1680×1050	
対応フレームレート	1280×1024		
	1280×720		
	60p (配信映像30p)		

> 記録仕様

映像	配信形式	RTMP/RTMPS		
	配信解像度	1920×1080p 30fps	1280×720p 30fps	720×480p 30fps
	ビットレート (Kbps)	2000～10000	2000～10000	2000～10000
音声	保存形式	AAC		
	ビットレート	128kbps		
	サンプリングレート	48kHz		

> 添付品

添付品	接続ケーブル (Type-A to A) ×1、 接続ケーブル (Type-C to A) ×1、 電源コード (PSE適合品) ×1、 取扱説明書
-----	---

GV-HUVOCの
詳細はこちら




●I/O DATA®およびI/O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●その他、一般に会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●本商品の外観・仕様は予告なく変更することがあります。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上り上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●内容は令和2年10月現在のものです。