



InstaShow™ シリーズ 主な特長

簡単

① 簡単設定

ホスト(親機)側のペアリングキーを5秒間押し続けてボタン(子機)側でも画面分割キーを押すだけで、自動的にペアリングが完了します。難しい操作を覚える必要が無い直感的な動作で、面倒な設定が一切不要な誰でもすぐにお使い頂けるプレゼンテーションキットです。



楽々

② プラグ&プレイ・アプリケーションのインストール不要

PCのアプリケーション インストールが不要のハードウェアソリューション。

ボタン(子機)を接続するだけで、すぐにお使い頂けます。プラグインした瞬間から使用可能です。





安心

③ 安心なセキュリティ設定

既設機器へ電波干渉の影響が少ない無線規格802.11acを採用。

更にAESの128ビットセキュリティ暗号化とWPA2の認証プロトコルによって、企業の知的財産の機密性が確保され、改ざんや悪意の公開からも保護します。



	InstaShow™ WDC10	InstaShow™ S WDC20
イメージ		
アプリケーションのインストール	不要	不要
分割画面	×	最大4分割
モバイル機器対応	×	○
ビデオ出力	HDMI 1.4、HDCP適合	HDMI 1.4、HDCP適合
出力解像度	フルHD	4K(4分割画面のみ)
入力解像度	最大 1920 × 1080	最大 1920 × 1080
同時接続数	16台	32台
音声	ステレオ、無線品質16bit 48KHz	ステレオ、無線品質16bit 48KHz
ワイヤレス	IEEE 802.11 ac、5GHz、2T2R	IEEE 802.11 ac、5GHz、2T2R、IEEE 802.11n、2.4GHz、2T2R
ワイヤレスデータレート	最大400Mbps	最大867 + 300Mbps
認証プロトコル	WPA2(WPA2-PSK(プリシェアードキー) / WPA2エンタープライズ)	WPA2(WPA2-PSK(プリシェアードキー) / WPA2エンタープライズ)
セキュリティ(暗号化)	AES 128bit	AES 128bit
対応プラットフォーム	Windows、Mac、Chrome(HDMI規格1.4に対応OS)	Windows、Mac、Chrome(HDMI規格1.4に対応OS)
伝送距離	InstaShowボタンとInstaShowホスト間：最大8メートル	InstaShowボタンとInstaShowホスト間：最大15メートル
温度範囲	作動時：0℃～+40℃ (+32°F～+104°F) 保管時：-10℃～+60℃ (+14°F～140°F)	作動時：0℃～+40℃ (+32°F～+104°F) 保管時：-10℃～+60℃ (+14°F～140°F)
湿度	作動時：10%～80%相対湿度、結露なきとき 保管時：5%～90%相対湿度、結露なきとき	作動時：10%～80%相対湿度、結露なきとき 保管時：5%～90%相対湿度、結露なきとき

同梱品

◆WDC10 HDMIボタンキットセット

ホスト(親機) × 1
ボタン(子機) × 2
クレードル × 1
USB拡張ケーブル × 2
クイックスタートガイド
安全のしおり
製品保証書

◆WDC10 USB-Cボタンキットセット

ホスト(親機) × 1
ボタン(子機) × 2
クレードル × 1
クイックスタートガイド
安全のしおり
製品保証書

◆WDC20 HDMIボタンキットセット

ホスト(親機) × 1
ボタン(子機) × 2
クレードル × 1
クイックスタートガイド
安全のしおり
製品保証書

WDC20のおすすめポイント

① 画面分割機能搭載

1画面にお互いの資料を表示させることができ効率的な会議が実現可能となります。(最大4画面)

② 2.4GHz帯サポート

WDC20であれば2.4GHz帯もサポートへ

2つの周波数帯を使い分けることが出来るため電波干渉を避けより安定した通信が可能になります。

③ モバイル端末からのキャスト機能

AndroidやiOSのスマートフォンやタブレットなど、モバイルデバイスの情報も簡単に共有が可能になります。

