

次世代ファイアウォール搭載VPNルーター

ARシリーズテレワークキャンペーン

テレワークを導入したいけど、
セキュリティが心配！コストが高い！
せっかく導入したのに操作性が重い！！



そんなお困りごとを
アライドテレスिसが解決します！



- ① データを持ち出すことなく、必要な時だけ会社のPCにアクセス可能。
PC盗難による情報漏洩を防ぎます！
- ② 小規模から大規模まで、お客様の環境にあった製品を
選択することができます！
- ③ PC、スマホ、タブレット端末をテレワーク端末に！

キャンペーン期間：2020年11月1日～2021年3月31日（受注分）まで **約15%OFF!**

AT-AR4050S

1627R

¥174,700 ▶ **¥148,000**

AT-AR3050S

1626R

¥88,000 ▶ **¥74,800**

AT-AR2050V

1661R

¥70,400 ▶ **¥59,800**

AT-AR1050V

3934R

¥35,500 ▶ **¥29,800**

対象製品一覧

コードNo.	製品名	標準価格	キャンペーン価格
1627R	AT-AR4050S	¥174,700	¥148,000
1627RZ1	AT-AR4050S-Z1	¥180,900	¥153,200
1627RZ5	AT-AR4050S-Z5	¥201,000	¥170,200
1627RZ7	AT-AR4050S-Z7	¥221,900	¥188,000
1626R	AT-AR3050S	¥88,000	¥74,800
1626RZ1	AT-AR3050S-Z1	¥91,100	¥77,500
1626RZ5	AT-AR3050S-Z5	¥101,200	¥86,100
1626RZ7	AT-AR3050S-Z7	¥111,800	¥95,000
1661R	AT-AR2050V	¥70,400	¥59,800
1661RZ1	AT-AR2050V-Z1	¥72,900	¥61,900
1661RZ5	AT-AR2050V-Z5	¥81,000	¥68,800
1661RZ7	AT-AR2050V-Z7	¥89,500	¥76,000
3934R	AT-AR1050V	¥35,500	¥29,800
3934RZ1	AT-AR1050V-Z1	¥36,800	¥30,900
3934RZ5	AT-AR1050V-Z5	¥40,900	¥34,300
3934RZ7	AT-AR1050V-Z7	¥45,100	¥37,900

Z1: デリバリースタANDARD保守(1年)付/Z5: デリバリースタANDARD保守(5年)付/Z7: デリバリースタANDARD保守(7年)付

仕様一覧

製品名	AT-AR4050S	AT-AR3050S	AT-AR2050V	AT-AR1050V
テレワーク用端末最大同時接続数	1,000	100	100	20
イーサネット ポート	RJ45ポート	GE x 2 *2	GE x 1	GE x 1
	SFPポート	SFP x 2 *2	-	-
	バイパスポート	2	1	-
	スイッチポート	GE x 8	GE x 4	GE x 4
USBポート (移動体データ通信サービス/USBメモリ用)	1	-	1	1
SDHCカードスロット (メモリ用)	1	-	-	-
Local Routing (bps) *1	1,959 Mbps	942 Mbps	942 Mbps	679 Mbps
PPPoE+Firewall+ENAT (bps) *1	1,542 Mbps	633 Mbps	587 Mbps	387 Mbps
IPsec VPN (bps) *1	525 Mbps	248 Mbps	248 Mbps	140 Mbps
	AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256
セキュリティライセンス				
AT-ARx-UTM-01/05/01更新用*3		○	-	-
AT-ARx-APP-01/05/01更新用		○	-	-
AT-ARx-WEB-01/05/01更新用		○	-	-
AT-ARx-REP-01/05/01更新用		○	-	-
AT-ARx-REPadv-01/05/01更新用		○	-	-
AT-ARx-AV-01/05/01更新用		○ *4	-	-
AT-AR4-offload-01/05/01更新用	○	-	-	-
機能追加ライセンス(AMFマスター)				
AT-RT-AM5-1Y/5Y/7Y/1Y更新用	○	-	-	-
AT-RT-AM5ADD-1Y/5Y/7Y/1Y更新用	○	-	-	-

*1 ローカルルーティング時に1,518Byte長 (VPNは1,418Byte長) のパケットを転送した際の当社計測値です (小数点以下は四捨五入。)。 また、IPsecはAES256 (AR260S V2は3 DES)/SHA-1を使用。ファームウェア Ver.5.4.6-01で計測。

*2 "10/100/1000BASE-Tポート"と"SFP(miniGBIC)ポート"はコンボポートとなっており、排他利用となります。

*3 Webコントロール、アプリケーションコントロール、IPレピュテーション、マルウェアプロテクションをバンドルした製品です。

*4 アンチウイルスライセンスには、マルウェアプロテクション (ストリーム型アンチウイルス) とアンチウイルス(プロキシー型アンチウイルス) 2種類があり、アンチウイルス(プロキシー型アンチウイルス) 2種類があり、はAR4050Sのみの対応です。

本資料に関する ご質問・ご相談は

アライドテレシス株式会社

<https://www.allied-teleasis.co.jp/contact/>

E-mail : info@allied-teleasis.co.jp

TEL : 0120-860442 (月~金9時~12時/13時~17時30分 祝祭日除く)

