

A3モノクロLEDプリンター

COREFIDO
コアフィード

B822dn/
B842dn/B842dnt

OKI
Open up your dreams



COREFIDO B822dn

税込価格 140,800円(本体価格 128,000円)



COREFIDO B842dn

税込価格 184,800円(本体価格 168,000円)



COREFIDO B842dnt

税込価格 217,800円(本体価格 198,000円)

印刷速度*1
37
ppm

給紙枚数(標準/最大)
390枚/2130枚

ランニングコスト
約3.4円*3
(連続印刷時3.3円)

印刷速度*1
45
ppm

PostScript 3
Emulation

給紙枚数(標準/最大)
690枚/2430枚

ランニングコスト
約3.0円*4
(連続印刷時2.9円)

印刷速度*1
45
ppm

PostScript 3
Emulation

給紙枚数(標準/最大)
1270枚/2430枚

ランニングコスト
約3.0円*4
(連続印刷時2.9円)

常に忙しいビジネスの現場に、
ずっとずっと長く頼れるパートナーを。

設置スペースは最小限に、
より速く、手間なく。
そして、長く安心して使い続けたい。
そんな声に応える
A3モノクロLEDプリンター、新登場。

独自の
スペースセービング
技術

業務効率を上げる
高い基本性能

長くムダなく職場を支える
高耐久性&長期無償サービス

COREFIDO 2

*1:普通紙、A4ヨコ送り片面/コピーモード時。*2:坪量64g/miの場合。最大値はオプションレイ装着時。*3:[ISO/IEC 19752]に基づいたトナーカートリッジ(TC-M3A1)の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。*4:[ISO/IEC 19752]に基づいたトナーカートリッジ(TC-M3A2)の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。

SpaceSavingTechnology



*排気口をふさがないように設置してください。

運用スペースを最小化する SpaceSavingTechnology 採用。

従来機と比較し、本体サイズだけでなくメンテナンススペースも削減。
また、前面が大きく開く構造によって、
フロントからのメンテナンスが可能になりました。

通常
使用時



高さ 286mm
奥行 392mm
幅 478mm

本体体積 従来比43%減

※B842dnの場合は31%減 ※A4使用時

メンテ
ナンス時



**メンテナンススペース
従来比49%減**

※B842dnの場合は42%減
※消耗品交換、メンテナンス品交換、紙詰まり除去に必要なスペース(A4使用時)

■ 前面から メンテナンスが 可能に



トナーカートリッジ交換



定着器交換

様々な職場環境に対応する多彩な高機能&高性能。

■ 生産性の向上

印刷 速度	B842dn/B842dnt	B822dn
	45枚/分 ^{*1}	37枚/分 ^{*1}

ウォームアップ時間 8秒以下^{*2}

*1:普通紙、A4ヨコ送り片面/コピーモード時。
*2:室温22℃定格電圧時、低温待機モード復帰時の値。

■ 柔軟なトレイ拡張性

合計4段トレイ+手差しで
給紙容量最大 2430枚^{*3}

オプショントレイ容量2種類
(580枚/280枚)^{*4}

*3:坪量64g/m²、オプショントレイ装着時。B822dnの場合は最大2130枚。
*4:B842dn/B842dnt/B822dnの機種にも自由に組み合わせることができます。




■ 用紙対応力

最小55mm幅の短冊罫斗^{*5}、最大297×1321mmの長尺用紙^{*5}に印刷可能。
また220g/m²の厚紙にも対応しています。

*5:マルチバーバストレイからの印刷のみ
※印刷可能な用紙については当社ホームページからご確認ください。

■ マルチOS・モバイル印刷対応

Windows・Macはもちろん、全ての機種でChromebookからの印刷が可能です。またモバイル端末(iOS・Android)からもダイレクトに印刷可能です。



■ ネットワーク対応

無線LAN接続や、1台で2つの異なるネットワークに有線LAN接続するなど、柔軟なネットワーク構築が可能です(オプション:無線LANモジュール^{*6}、拡張有線LANモジュール)。

*6:オプション有線LAN(有線LAN2ポート目)と同時に使用することはできません。

■ 帳票システムにも柔軟に対応

印字領域が従来機よりも2mm拡大^{*7}。また、縦横独立変倍印刷機能やカセットごとの印刷位置調整機能により、“目的の位置に印字する”ことが求められるシステムからの印刷にも柔軟に対応できます。

*7:印刷保証範囲は用紙の端から4.23mm以上。

長くムダなく職場を支える高耐久性&長期無償サービス。

■ 高耐久性

**装置寿命5年または
150万ページ**

コンパクトながらも従来機より25%アップした高い耐久性で長期の安定稼働をサポートします。

※150万ページの通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品の交換が必要な場合があります。

■ 運用コストを削減するOKI独自のサービス

COREFIDO 2

5年間 無償保証

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、当社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです。
修理対応 時間:月~金曜日/9:00~17:30 ※土・日・祝日、5/1および年末年始(12/30~1/3)を除く
無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。

メンテナンス品 5年間 無償提供

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品(定着器ユニット、給紙ローラーセット、転写ローラー)が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。
交換品は、当社ホームページまたはファクスからお申し込みとなります。お使いのメンテナンス品(定着器ユニット、給紙ローラーセット、転写ローラー)の寿命を確認したうえで送付させていただきます。交換作業はお客様で行っていただきます。当社に交換作業を依頼される場合は、工賃(出張費を含む)をお客様にご負担いただきます。使用済みのメンテナンス品は、回収させていただきます。
メンテナンス品無償提供を受けるためには、お客様登録が必要です。

※OKI、COREFIDO/コアフィドは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Mac、Macintoshは米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標または商標です。※Chrome、Chromebook、Androidは、Google LLCの登録商標または商標です。※PostScript®はAdobe Inc.の登録商標または商標です。

OKI

沖電気工業株式会社

お客様相談センター / ☎ 0120-654-632
※携帯電話・IP電話からは ☎ 0570-055-654
(ご注意:ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。)

お問い合わせは、下記販売店まで。

当社営業拠点へのお問い合わせはホームページをご確認ください。https://www.oki.com/jp

仕様一覧

品名	B822dn		B842dn		B842dnt	
型名	B822DN		B842DN		B842DNT	
税込価格(本体価格)	税込価格 140,800円(本体価格 128,000円)		税込価格 184,800円(本体価格 168,000円)		税込価格 217,800円(本体価格 198,000円)	
JANコード	4949443023800		4949443023817		4949443023824	
印刷方式	デジタルLED乾式電子写真方式					
連続プリント速度*1*2	片面印刷	37ページ/分(A4ヨコ送り)、20ページ/分(A3)		45ページ/分(A4ヨコ送り)、24ページ/分(A3)		
	自動両面印刷	30ページ/分(A4ヨコ送り)、11ページ/分(A3)		36ページ/分(A4ヨコ送り)、13ページ/分(A3)		
印刷保証範囲	用紙の端から4.23mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)					
解像度	印刷解像度	1200×1200dpi、600×600dpi				
	LEDドットピッチ	1200dpi				
用紙種類*3	紙質*4	普通紙、再生紙、郵便ハガキ*5、ラベル紙、封筒*5、7				
	用紙サイズ*8	トレイ1:A3、A4*9、A5*9、A6、B4、B5*9、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム*10 マルチパーパストレイ:A3、A4*9、A5*9、A6、B4、B5*9、B6*9、B6/ハーフ、B7、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号、長形3号、長形4号、長形40号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム*11 トレイ2/3/4:A3、A4*9、A5*9、A6、B4、B5*9、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム*12				
	坪量	トレイ1/2/3/4、マルチパーパストレイ:60~220g/m ² (連量52~189kg)、自動両面印刷:60~162g/m ² (連量52~139kg)				
自動両面印刷機能	A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム*10					
給紙方式/給紙容量*13	マルチパーパストレイ	容量110枚64g/m ² (連量55kg)・総厚10mm以下*14				
	トレイ1	容量280枚 64g/m ² (連量55kg)・総厚25mm以下	容量580枚 64g/m ² (連量55kg)・総厚53mm以下			
	トレイ2/3/4	280枚トレイオプション:容量280枚 64g/m ² (連量55kg)・総厚25mm以下、580枚トレイオプション:容量580枚 64g/m ² (連量55kg)・総厚53mm以下 ※B842dntはトレイ2(580枚トレイ)標準				
排紙方式/排紙容量*15	本体排紙トレイ:最大280枚 64g/m ² (連量55kg)		本体排紙トレイ:最大580枚 64g/m ² (連量55kg)			
CPU	ARM Processor(667MHz)					
メモリー容量(標準/最大)	512MB					
データ保存領域	2GB(内蔵タイプ)					
インターフェース	USB	USB2.0タイプB*16				
	有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 拡張有線LANモジュール(オプション) 100BASE-TX/10BASE-T				
	無線LAN*17	オプション: IEEE 802.11a/b/g/n ※周波数帯 2.4GHz/5GHz*18、※セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。 ※APモードをサポート(APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です)。				
対応プロトコル	TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint、Mopria、IPP Everywhere					
ページ記述言語	PCL6(XL3.0)エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠		PCL6(XL3.0)エミュレーション、PCL5cエミュレーション、PostScript3 エミュレーション、PDF2.0、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠			
内蔵フォント	PCLエミュレーション日本語4書体、欧文87書体		PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体 PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文87書体			
稼働音*19	稼働時	52.2dBA		54.6dBA		
	待機時	32dBA*20				
	スリープモード時	無騒音(バックグラウンドレベル)				
ウォームアップ時間*21*22	スリープ復帰時:15秒以下、低温待機モード復帰時:8秒以下、パワーオン時:19秒以下					
ファースト印刷時間*23	6.5秒以下		5.8秒以下			
消費電力	動作時	最大1,400W*24/平均800W*25				
	待機時	52W以下				
	スリープモード時	0.5W以下*26				
	オフ時	0.1W以下				
エネルギー消費効率*27	100kWh/年 区分名:プリンターC		120kWh/年 区分名:プリンターC			
使用環境条件	動作時: 温度10~32°C、湿度20~80%RH(最高湿球温度25°C、最高乾球湿度温度差2°C、非結露)、停止時: 温度0~43°C、湿度10~90%RH(最高湿球温度26.8°C、最高乾球湿度温度差2°C、非結露)					
外形寸法(W×D×H)	478×392×286mm		478×392×348mm		478×392×472mm	
重量(消耗品を含む)	約24kg		約26kg		約32kg	
重量(消耗品を含まない)	約19kg		約21kg		約27kg	
関連規格	VCCI ClassB、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)					
装置寿命*29	5年または150万ページ*30					
本体付属品	●ガイド式 ●スタートナーカートリッジ*31 ●イメージドラム ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM					

※接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピューターに合わせて別途お買い求めください(USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。
 *1:ISO24734準拠。*2:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンター本体の温度調整や画像調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。印刷速度は湿度条件によって遅くなる場合があります。*3:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。*4:光沢紙、コート紙(グロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙への印刷はできません。*5:トレイ1、マルチパーパストレイのみ。*6:インクジェット用ハガキは使用できません。*7:印刷後は反りやシワが発生することがあります。*8:A5タテ送り、A6の場合、または用紙幅の設定が230mm未満の場合、印刷速度が低下します。*9:A4、A5、B5、B6(B6はマルチパーパストレイのみ)でタテ送り、ヨコ送り可能。*10:幅90mm~297mm、長さ148mm~432mm。*11:幅55mm~297mm、長さ127mm~1321mm。*12:幅100mm~297mm、長さ148mm~432mm。*13:印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。*14:郵便ハガキ40枚、封筒10枚(85g/m²)。*15:A4ヨコ送りの場合。*16:プリンター側の端子はUSB2.0タイプBです。PC側の端子はタイプAをご使用ください。*17:無線LANアクセスポイントとの距離は30メートル以内を推奨します(アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置)。また有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。オプション有線LAN(有線LAN2ポート目)と同時に使用することはできません。*18:5GHz帯(W52/W53)は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内でのみご使用ください。*19:ISO7779:2010準拠。*20:装置の内部温度や設置環境温度によって異なります。*21:JEITAプリンタカタログ用語集の測定方法に準拠。*22:室温22°C定格電圧時、パワーオン時のウォームアップ時間はUSBケーブルのみ接続時の数値です。ネットワーク接続時には環境によって異なりますが時間がかかります。また、新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。*23:データ受信開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間(トレイ1から給紙)。給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間はB842dn/dntは4秒以下、B822dntは5秒以下です。*24:最大消費電力は瞬間的ピークを除いた時の値。*25:稼働時平均電力。1ページ印刷の15分間の印刷中の平均消費電力(本体のみ)。*26:初期設定時、機器設定により異なる場合があります。*27:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められたプリンターの測定方法による数値。*28:給紙トレイに用紙の長さが297mmを超える用紙をセットする場合、奥行き寸法は135mm大きくなります。*29:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。*30:150万ページの通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品の交換が必要な場合があります。*31:約3,000枚印刷可能(ISO標準パターンを使用したA4ヨコ送り片面印刷時の参考値)。*用紙全体に薄トナーが付着したり、印刷が薄くなる場合があります。*オプション:消耗品、メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因となる場合があります。*本プリンターの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。定型サイズの用紙の印刷精度は、書出し位置±2.0mm、用紙の斜行±1.0mm/100mm(両面印刷時を除く)、画像伸縮±0.75mm/100mmです。*定型サイズ以外の用紙は、斜行、カーブ、角折れ(耳折れ)、またこれら起因とする紙づまりが発生する可能性があるため、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。*複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。*本体購入時に添付されているトナーカートリッジ、イメージドラム、定着器、転写ローラーは、添付されている製品以外では使用できません。●B842dn、B842dnt、B822dnの無償保証規定の内容、その他詳細については当社ホームページをご確認ください。●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

対応OS

Windows	USBインターフェース	Windows11/Windows10*/Windows8.1*/Windows8*/WindowsServer 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/WindowsServer 2012 R2/Windows Server 2012	Mac OS	USBインターフェース	macOS 12~11/macOS 10.15~10.13
	ネットワークインターフェース			ネットワークインターフェース	
			Chrome OS*2	USBインターフェース	当社ホームページのソリューション一覧をご確認ください。
				ネットワークインターフェース	

*1:32bit版および64bit版に対応しています。*2:Chrome OSからの印刷にはいくつかの制限があります。また、USB接続での印刷にはプリンター本体側の設定変更が必要です。

◎対応OSの最新情報および詳細内容はホームページで随時公開しております。当社ホームページ/サポートページをご確認ください。

◎サポート終了OSは動作保証対象外となります。◎当社ホームページからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティがダウンロードできます。



価格表

本体	品名	型名	税込価格(本体価格)	JANコード	B822dn	B842dn	B842dnt	
	B822dn	B822DN	140,800円 (128,000円)	4949443023800				
	B842dn	B842DN	184,800円 (168,000円)	4949443023817				
	B842dnt	B842DNT	217,800円 (198,000円)	4949443023824				
消耗品	トナーカートリッジ(大)	TC-M3A2	28,160円 (25,600円)	4949443217339	印刷可能枚数	約10,000枚*1*2*3	●	●
	トナーカートリッジ	TC-M3A1	19,580円 (17,800円)	4949443217322		約6,000枚*1*2*3	●	●
	イメージドラム	DR-M3A	15,730円 (14,300円)	4949443217346		約30,000枚*4*5*6	●	●
オプション	増設トレイユニット*7	TRY-M3D1	33,000円 (30,000円)	4949443103236	仕様	280枚(坪量64g/m ² (連量55kg))	●	●
	増設トレイユニット(大)*7	TRY-M3E1	55,000円 (50,000円)	4949443103243		580枚(坪量64g/m ² (連量55kg))	●	●
	専用キャスター台	BOD-S4	27,500円 (25,000円)	4949443103250			●	●
	拡張有線LANモジュール*8	EL-A1	17,600円 (16,000円)	4949443103168		100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応	●	●
	無線LANモジュール*9	WL-D1	33,000円 (30,000円)	4949443103267			●	●

*1:備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しない印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO/IEC 19752に準拠した値)印刷してそれ以降印刷ができなくなります。
 *2:本体購入時には、約3000枚(ISO標準パターンをA4片面で連続印刷した場合)印刷可能なスタートトナーカートリッジが付属しています。*3:A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠の参考値。*4:一般的な使用状況(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約4800枚(A4ヨコ送り片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。*5:備考記載の印刷枚数相当ごとにイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しない印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。*6:トナーカートリッジは付属していません。*7:床置きでご利用の場合は専用キャスター台を取り付けてください。増設トレイを3段増設する(B842dntは増設トレイを2段増設する)場合は専用キャスター台に載せ、床置きでのご使用を推奨いたします。*8:無線LANモジュールと同時に使用することはできません。*9:拡張有線LANモジュールと同時に使用することはできません。◎オプション品の無償保証期間は6か月です(消耗品、メンテナンス品は無償保証対象外となります)。○トナーカートリッジ・イメージドラムは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

搬入・調整サービスセット

搬入・調整サービスセットは北海道、沖縄県は対象外です。

- 山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、搬入・調整日/料金を設定します。
- クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、搬入・調整日/料金を設定します。
- ※同じ住所に2台以上同時に本体の設置をご希望される場合、2台目以降は「ADJ-GEX/ADJ-HEX」を選択してください。

お客様への配送(軒先渡しお届けのみ)は無償にて行います。開梱作業、設置、廃材回収が必要な場合は下記の通り有償にて承ります。

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
本体搬入調整(PC1台)	ADJ-G	37,400円(34,000円)	
本体搬入調整(PC2~5台)	ADJ-H	50,600円(46,000円)	事前にキッティング作業を行い、搬入と調整を一度に行います。搬入作業についてはHNP-M3Aの記載内容と同様です。調整作業についてはADJ-MP2の記載内容と同様です。
本体搬入調整(PC1台) 同所に追加1台	ADJ-GEX	27,500円(25,000円)	無線LANモジュール(WL-D1)、拡張有線LANモジュール(EL-A1)を同時搬入された場合、開梱と取り付け作業も行います。
本体搬入調整(PC2~5台) 同所に追加1台	ADJ-HEX	40,700円(37,000円)	
追加PC設定(6台目以降)	ADJ-PC	4,950円(4,500円)	お客様のPC1台へドライバーインストールを追加設定。

*ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。

搬入サービス

- 山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、配送/搬入日/料金を設定します。
- クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送/搬入日/料金を設定します。
- 無線LANモジュールや拡張有線LANモジュールなどのオプション類の開梱はいたしません(ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能)。

お客様への配送(軒先渡しお届けのみ)は無償にて行います。開梱作業、廃材回収が必要な場合は下記の通り有償にて承ります。

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容	
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	11,000円(10,000円)*1	エレベーター内壁保護、廊下保護
搬入	プリンター本体搬入	HNP-M3A	16,500円(15,000円)*2	開梱して使用場所に設置し廃材を回収。本体と増設トレイユニット、キャスター台を同時搬入した場合、トレイ(TRY-M3D1、TRY-M3E1)、専用キャスター台(BOD-S4)の開梱、取り付け(ネジ留め等の作業を含む)も行います。

*1:ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。*2:すべて1台あたりの価格です。

調整サービス

- 山間部、離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合には別途打ち合わせのうえ、作業日/料金を設定します。
- 調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付(設置)されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。
- 下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業員1名/1回作業となります。
- お客様の設置装置(PC)・プリンター間の接続、LANケーブル/HUB等の準備、敷設は行いません。

▶本体のみおよび本体+オプション品(増設トレイユニット、拡張有線LANモジュール、無線LANモジュール)を同時に調整する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV5	13,970円(12,700円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンター本体調整	ADJ-MP2	12,760円(11,600円)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本体調整作業 ■ 動作確認作業 ■ 取り扱い説明 ● 本体セットアップ、オプション品取付け、各種基本設定、プリンタードライバーインストール(PC1台のみ) ● 本体単体での印刷動作確認、PCからの印刷動作確認 ● 本体の基本的な使用方法、消耗品・メンテナンス品の交換方法、簡易的なトラブルの対処方法

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。
 ※増設トレイユニットを調整する場合、増設トレイユニットに本体を載せる作業は行いません。※オプション機器がない場合プリンタードライバー設定は製品出荷時設定となります。
 ※ネットワーク接続で使用される場合、プリンターに設定するIPアドレスを当日までに決定し、作業員へ伝えてください。

追加搬入したオプションを調整する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV5	13,970円(12,700円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
増設トレイユニット調整	ADJ-MT2	3,300円(3,000円)	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認
拡張有線LANモジュール取り付け作業	ADJ-MEL3	3,300円(3,000円)	拡張有線LANモジュールの本体取り付けおよびメニュー印刷による確認
無線LANモジュール取り付け作業	ADJ-MWL3	3,300円(3,000円)	無線LANモジュールの取り付けおよびメニュー印刷による確認

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。
 ※増設トレイユニットに本体を載せる作業は行いません。

追加プリンタードライバーインストール作業

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV5	13,970円(12,700円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンタードライバーインストール	ADJ-MI2	4,950円(4,500円)	お客様のPCへプリンタードライバーをインストール、オプション機器搭載設定、印刷テストの実施。

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。
 ※本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。※価格はインストール作業1回あたりの料金となります(PC1台×プリンター3台の場合は、1×3=3と計算)。
 1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します(2つのOSを使用しているPC1台×プリンター3台の場合は、2×3=6と計算)。※オプション機器がない場合、プリンタードライバー設定は製品出荷時設定となります。