

どこでも、マルチディスプレイ



SurfaceやモバイルPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続

ココがおすすめ テレワーク・モバイルワークの業務効率をアップ!

在宅勤務時には

マルチディスプレイとしてアプリを複数開いて作業
手軽に設置・片づけも簡単なモバイルディスプレイを使えば、
業務効率を落とさずに仕事をするができます。

資料を開きながら
テレビ会議
もできる



モバイルワーク時には

お客様用の情報表示用ディスプレイとして
モバイルディスプレイをお客様専用のディスプレイとして使えば、
資料をより分かりやすく伝えることができます。

専用の
ディスプレイで
しっかり
伝わる



ココがおすすめ パソコンへの接続や持ち運びもラクラク!

モバイルに最適な コンパクトで軽い筐体

薄さ約10mm、重さ約740gとコンパクトで持ち運びしやすい筐体です。省スペースなので、設置場所にも困りません。

軽い!

約
740g

約
204mm

約10mm




約329mm

※LCD-CF131XDB-Mの場合。

USB Type-Cケーブルでつなげば 電源不要でスッキリ

USB Type-C搭載のパソコン※なら、USB Type-Cのケーブル1本で接続可能です。ディスプレイの電源はノートパソコンから給電できます。



ケーブル1本でつなぐだけ!

※パソコンに映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応のUSB Type-Cポートが必要です。
※USB Type-Cケーブルが別途必要です。

片づけもカンタン! 便利なスタンド&専用ケース

コンパクトなので、片づけも簡単! 必要な時だけ使って、あとは片づけられるので、仕事のメリハリもつけやすいポイントです。



無段階調整できる
収納式スタンド

専用ケース付

※LCD-CF161XDB-Mの場合。

13.3型省スペースモデル



広視野角
ADSパネル採用

フルHD
1920×1080

背面スタンド内蔵
ソフトケース付属



3年間
保証

13.3型 LCD-CF131XDB-M

接続端子 ▶ HDMI[®]×1 USB Type-C×1

15.6型10点マルチタッチ対応モデル



広視野角上下左右178°
AHVAパネル採用

フルHD
1920×1080

無段階スタンド内蔵
ソフトケース付属



3年間
保証

15.6型 LCD-CF161XDB-MT

接続端子 ▶ HDMI[®]×1 USB Type-C×1

15.6型スタンダードモデル



広視野角上下左右170°
ADSパネル採用

フルHD
1920×1080

無段階スタンド内蔵
ソフトケース付属



3年間
保証

15.6型 LCD-CF161XDB-M

接続端子 ▶ HDMI[®]×1 USB Type-C×1

最薄部7mmの15.6型上位モデル



広視野角上下左右178°
AHVAパネル採用

フルHD
1920×1080

無段階スタンド内蔵
ソフトケース付属



3年間
保証

15.6型 LCD-CF162XAB-M

接続端子 ▶ HDMI[®]×1 USB Type-C×1

仕様

型番/筐体色	LCD-CF131XDB-M/ブラック	LCD-CF161XDB-MT/ブラック	LCD-CF161XDB-M/ブラック	LCD-CF162XAB-M/ブラック	
パネルタイプ	TFT13.3型ワイド/ADS	TFT15.6型ワイド/ADS/パネル	TFT15.6型ワイド/ADS	TFT15.6型ワイド/AHVA	
パネル表面処理	非光沢	非光沢+ガラスフィルター(硬度7H)	非光沢	非光沢	
タッチパネル仕様	入力方式	タッチ機能なし	静電容量方式 USB 2.0 (Full Speed) マルチタッチ (10点対応)	タッチ機能なし	
	通信方式備考			タッチ機能なし	
最大表示解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	
画素ピッチ (mm×mm)	0.153 (H) ×0.153 (V)	0.17925 (H) ×0.17925 (V)	0.17925 (H) ×0.17925 (V)	0.17925 (H) ×0.17925 (V)	
表示面積 (mm×mm)	293.76 (H) ×165.24 (V)	344.16 (H) ×193.59 (V)	344.16 (H) ×193.59 (V)	344.16 (H) ×193.59 (V)	
最大表示色	1677万色	1619万色(擬似フルカラー)	1619万色(擬似フルカラー)	1619万色(擬似フルカラー)	
視野角度	上下:170° 左右:170°	上下:170° 左右:170°	上下:170° 左右:170°	上下:178° 左右:178°	
最大輝度(標準値)	300cd/m ²	220cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	800:01:00	800:01:00	800:01:00	1000:01:00	
応答速度	CREX レベル2設定時: 11300:1	CREX レベル2設定時: 21010:1	CREX レベル2設定時: 33600:1	CREX レベル2設定時: 59200:1	
	30ms[GTG] オーバードライブレベル2設定時: 6ms[GTG]	20ms [GTG] オーバードライブレベル2設定時: 5ms [GTG]	21ms[GTG] オーバードライブレベル2設定時: 4ms[GTG]	25ms オーバードライブレベル2設定時: 5ms[GTG]	
最大リフレッシュレート (Hz) [最大解像度時]	60				
映像入力端子	HDMI (ミニ)、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode)	HDMI (ミニ)、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode)	HDMI (ミニ)、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode)	HDMI (ミニ)、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode)	
音声出力	スピーカー	なし	0.5W+0.5W (ステレオ)		
	ヘッドフォン端子		ステレオミニジャック φ3.5		
定格電圧	AC100V 50/60Hz (ACアダプタより電源供給) / DC5V (USB Type-Cより電源供給)				
消費電力	最大時	9.7W	10.0W	9.2W	10.0W
	通常使用時(オンモード)	7.0W	6.9W	5.9W	5.6W
	年間消費電力量	26.9kWh	23.4kWh	20.3kWh	19.5kWh
外形寸法(W×D×H)	待機時	0.2W	0.4W	0.4W	0.5W
	45°時	約329×193×155 (mm) ※突起部含まず。高さはゴム足部分含む。	約355×166×161 (mm) ※ゴム足部分含む。	約355×167×161 (mm) ※ゴム足部分含む。	約355×167×161 (mm) ※ゴム足部分含む。
	折りたたみ時	約329×204×10 (mm) ※突起部含まず	約355×224×13 (mm) ※ゴム足部分含む。	約355×224×14 (mm) ※ゴム足部分含む。	約355×224×14 (mm) ※ゴム足部分含む。
質量	約740g	約880g	約730g	約700g	
チルト角	22°	最大62°	最大62°	最大62°	
使用温度・湿度条件	温度0℃~35℃(収納時: -20℃~60℃) 湿度20%~80%(結露なきこと)				
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(ACアダプター)	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、国際エネルギースタートプログラム、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター)、PCリサイクルマーク、文部科学省 学校環境衛生基準	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(ACアダプター)、国際エネルギースタートプログラム、グリーン購入法、PCリサイクルマーク	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(ACアダプター)、国際エネルギースタートプログラム、グリーン購入法、PCリサイクルマーク	
添付品	電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル(1m、HDMI-HDMI(ミニ))、取扱説明書、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース	HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB3.2 Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書	HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB3.2 Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書	HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB3.2 Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書	
保証期間	3年間 ※パネル、バックライトを含む。				

動画で製品をチェック!
※LCD-CF161XDB-M



お問い合わせは...

<https://youtu.be/d2YMVJAzk>