



あなたにピッタリのAC充電器を見つけましょう！



複数の機器を同時に充電したい

スマホを2台同時に充電したい

新しい規格Type-Cで充電したい

高速充電 Quick chargeで充電したい

ケーブルと充電器が一緒がいい

お手持ちの機器の仕様や目的に合った充電器をお選びください。

製品比較表

目的	複数充電(タブレットも含む)			2台充電(スマホの場合)		ケーブル脱着式	ケーブル一体型で便利			
外観	1	2	3 (クランプ式)	4	5	6 (ケーブル付き)	7	8	9	10
品番	ACA-IP40BK ACA-IP40W	ACA-IP38BK ACA-IP38W	ACA-IP51BK ACA-IP51W	ACA-IP39BK ACA-IP39W	ACA-IP44BK ACA-IP44W	ACA-QC43CUBK	ACA-QC46CBK ACA-QC46CW	ACA-IP48CW	ACA-QC42MBK ACA-QC42MW	ACA-IP45BK ACA-IP45W
コネクタ形状 × ポート数	USB A × 6ポート	USB A × 4ポート	USB A × 3ポート Type-C × 1ポート	USB A × 2ポート	USB A × 2ポート	USB A × 1ポート Type-C × 1ポート	Type-C	Type-C	microB	microB
出力	最大 合計出力数 DC5V/10A (最大合計) 1ポート:2.4A	最大 合計出力数 DC5V/4.8A (最大合計) 2.4A×2ポート 1A ×2ポート	最大 合計出力数 DC5V/4.8A (最大合計) USB Aポート: DC5V/2.4A (1ポート最大)、 USB Type Cポート: DC5V/3.0A(最大)	最大 合計出力数 DC5V/3.4A (最大合計) 1ポート:2.4A	最大 合計出力数 DC5V/2.4A (最大合計) 1ポート:2.4A	5V充電時: DC5V/3A (最大合計) Quick Charge 充電時: DC3.6~6.5V/3A DC6.5~9V/2A DC9~12V/1.5A ※1,※2	DC3.6~6.5V/3A DC6.5~9V/2A DC9~12V/1.5A ※1	DC5V/3A	DC5V/2.0A DC9V/2.0A DC12V/1.5A ※1	DC5V/2.1A
Quickcharge 対応	—	—	—	—	—	Quick charge3.0	Quick charge3.0	—	Quick charge2.0	—
タブレット同時 充電可能台数	4台	2台	2台	1台	1台	1台	1台 (Type-C接続)	1台 (Type-C接続)	1台 (microUSB接続)	1台 (microUSB接続)
充電器タイプ (ケーブル長)	USB充電器 ※USB充電ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを別途ご用意ください。					Quick Charge充電用 microUSBケーブル 付属(約0.75m)	ケーブル一体型AC充電器			
							(約1.2m)	(約1.2m)	(約1.5m)	(約1.5m)

※1: 接続する機種により自動で切り替わります。※2: Quick Charge充電モードで出力中はUSB Type-Cポートからは出力できません。

高速充電が可能なQuick Charge



Quick Charge(クイックチャージ)とは、米国Qualcomm(クアルコム)社が開発したスマートフォン・タブレットを高速で充電できる規格です。通常のUSB充電では5V電圧を使用しますが、Quick Chargeは5Vよりも大きい電圧を使って充電するので、急速充電が可能となります。また、自動でQuick Chargeの対応機器・非対応機器を判別するため、面倒な設定をする必要はありません。

設定不要、接続するだけ!!

Quick Chargeに対応した機器を接続すると自動で出力を切替えQuick Charge充電を行います。



USB Type-C

USB Type-Cとは、USBの次世代規格「USB 3.1」で制定された新しいコネクタ規格です。

USB Type-Cコネクタは上下左右対称なデザインを採用しています。コネクタの挿し込み口がリバーシブルになり、どちらの向きでも挿し込むことができます。



micro USB

スマートフォンや周辺機器などに採用されているコネクタです。

micro USB Bコネクタ



1 USBポート出力自動判別機能搭載。
ACA-IP40シリーズ 6ポートUSB充電器 オープン価格

●iPad, iPhone, iPod, Android, タブレット、モバイルWi-Fi、携帯ゲーム機など、USB充電対応機器を簡単に複数台充電することが出来ます。
 ※各USBポートは消費電流2.4AまでのUSB充電対応機器が使用できますが、合計最大出力は10A(50W)までです。

入力電圧	AC100~240V 50/60Hz 1.5A
出力電圧	DC5V 10A(最大合計)
USB出力	USB A(メス)×6ポート(2.4A×6ポート) 合計出力最大10A(50W)まで使用可能
ポート数	6個
サイズ・重量	W26×D70×H100mm・196g
付属品	ACケーブル 約1m(着脱可能)

●ACA-IP40BK(ブラック) 4969887 504109 ●ACA-IP40W(ホワイト) 4969887 504116

2 USB4ポート、小型USB充電器。
ACA-IP38シリーズ USB充電器 各¥3,800(税抜価格)

●家庭用のコンセント(AC100V)をUSB電源出力に変換します。
 ●100~240V電源対応で海外でも使用できます。
 ●プラグは折りたんで収納できるので、周りの物に傷をつかず、コンパクトに持ち運べます。
 ●通電確認用LEDランプ付きです。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V・4.8A
ポート数	4個
サイズ・重量	W41.5×D63×H33mm (ACプラグ収納時、突起部は除く)・約76g

●ACA-IP38BK(ブラック) 4969887 834596 ●ACA-IP38W(ホワイト) 4969887 834602

3 デスクの天板にクランプで挟んで固定。デスクにUSB電源を後付けできるクランプ式USB充電器。
ACA-IP51シリーズ クランプ式USB充電器(TypeC 1ポート+USB3ポート) オープン価格

●最大5V/3Aの出力まで対応できるUSB Type Cポートを1ポート搭載しています。
 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。

入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	DC5V/4.8A(4ポート合計最大) USB AポートDC5V/2.4A(1ポート最大)、 USB Type CポートDC5V/3.0A(1ポート最大) ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
ポート数	USB Type C×1個、USB A×3個
サイズ	W135×D55.5×H43.5mm(クランプ部は除く)
コード長	約2m
クランプ対応	天板の厚みが10~40mmまで

●ACA-IP51BK(ブラック) 4969887 504642 ●ACA-IP51W(ホワイト) 4969887 504659

4 USBポート出力自動判別機能搭載。
ACA-IP39シリーズ USB充電器 各¥3,200(税抜価格)

●自動判別機能対応ポートはAndroid端末、iOS端末を自動で判別し、それぞれの機器に合わせた最適な出力で給電します。
 ●100~240V電源対応で海外でも使用できます。
 ※海外使用時は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要となる場合があります。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V・3.4A(2ポート合計)
ポート数	2個
サイズ・重量	W42×D35×H40mm・約60g

●ACA-IP39BK(ブラック) 4969887 504239 ●ACA-IP39W(ホワイト) 4969887 504246

5 コンパクトで持ち運びに便利なキューブ型充電器。
ACA-IP44シリーズ USB充電器 オープン価格

●USB出力は最大2.4A(2ポート合計)まで対応しているため、タブレットの充電にも対応します。
 ※タブレット充電時は、タブレット単体で充電してください。
 ●100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
 ※海外使用時は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要となる場合があります。

定格入力	AC100V~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/2.4A (2ポート合計)
ポート数	2個
サイズ・重量	W35×D30×H39mm・約36g

●ACA-IP44BK(ブラック) 4969887 504451 ●ACA-IP44W(ホワイト) 4969887 504468

6 Quick Charge™ 3.0規格対応ポートと、USB Type Cポート搭載の急速AC充電器。
ACA-QC43CUBK USB Type Cポート搭載Quick Charge 3.0対応AC充電器 ¥4,700(税抜価格)

●LEDの色で充電モードを確認できるお知らせLED機能付きです。(5V充電時/グリーン、Quick Charge充電時/オレンジ)

入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
出力電圧	5V充電時:DC5V/3A(2ポート合計最大) Quick Charge™充電時(USB Aポート): DC3.6~6.5V/3A、DC6.5~9V/2A、 DC9~12V/1.5A(自動切替) ※Quick Charge™充電モードで出力中は USB Type Cポートからは出力できません。
サイズ・重量	約W50×D28×H68mm(プラグ収納時)・約70g
付属品	Quick Charge™ 充電用microUSBケーブル(約75cm)
対応機種	Qualcomm® Quick Charge™ 3.0対応のスマートフォン、タブレット、USB Type C 搭載のスマートフォン、タブレットなど

●ACA-QC43CUBK(ブラック) 4969887 504376

7 Qualcomm® Quick Charge™ 3.0規格対応。
ACA-QC46Cシリーズ オープン価格
Quick Charge™ 3.0対応AC充電器(USB Type Cケーブル一体型)

●最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
 ●USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
 ●通電確認用のLEDランプ(白色)付きです。

入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
出力電圧	DC3.6~6.5V/3A、DC6.5~9V/2A、 DC9~12V/1.5A(自動切替)
コネクタ形状	USB Type Cコネクタ×1(ケーブル一体型)
サイズ・重量	W48×D28×H48mm(突起部除く)・約90g
ケーブル長	約1.2m
対応機種	Qualcomm® Quick Charge™ 3.0対応のスマートフォン、タブレット(USB Type C端子搭載) ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。

●ACA-QC46CBK(ブラック) 4969887 504581 ●ACA-QC46CW(ホワイト) 4969887 504598

8 USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンに充電。
ACA-IP48CW オープン価格
USB Type Cケーブル一体型AC充電器

●最大3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
 ●USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
 ●通電確認用のLEDランプ(白色)付きです。

入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
出力電圧	DC5V/3A
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
サイズ・重量	W38×D31×H58mm(突起部除く)・約86g
ケーブル長	約1.2m
対応機種	USB Type-C端子搭載のタブレット・スマートフォン ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。

●ACA-IP48CW(ホワイト) 4969887 504604

9 Qualcomm® Quick Charge™ 2.0規格対応。
ACA-QC42Mシリーズ オープン価格
Quick Charge™ 2.0対応AC充電器(microUSBケーブル一体型)

●最大2.1Aまでの出力に対応しているため、タブレットの充電やスマートフォンの急速充電に対応しています。
 ●microUSBケーブルとAC充電器の一体型タイプなので別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
 ●プラグは折りたんで収納することができます。

入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
出力電圧	DC5.0V/2.0A、DC9.0V/2.0A、 DC12.0V/1.5A(自動切替)
コネクタ形状	microUSB Bコネクタ×1(ケーブル一体型)
サイズ・重量	W48×D28×H48mm(突起部除く)・約90g
ケーブル長	約1.5m
対応機種	Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応のスマートフォン、タブレット(microUSB端子搭載)

●ACA-QC42MBK(ブラック) 4969887 504284 ●ACA-QC42MW(ホワイト) 4969887 504291

10 microUSB端子搭載のタブレットなどに充電。
ACA-IP45シリーズ オープン価格
microUSBケーブル一体型AC充電器

●最大2.1Aまでの出力に対応しているため、タブレットの充電やスマートフォンの急速充電に対応しています。
 ●microUSBケーブルとAC充電器の一体型タイプなので別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
 ●プラグは折りたんで収納することができます。

定格入力	AC100V~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/2.1A
コネクタ形状	microUSB Bコネクタ
サイズ・重量	W35×D30×H44mm・約70g
ケーブル長	約1.5m

●ACA-IP45BK(ブラック) 4969887 504475 ●ACA-IP45W(ホワイト) 4969887 504482

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

AC充電器
 PDF170626_01

※記載の内容は2017年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
 ※製品の色は実際と若干異なる場合があります。