

アライドテレシス

PoE+ (IEEE802.3at) 対応スイッチ

PoEスイッチは、無線LANアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などとの使用を想定した電源供給を行うことのできるスイッチ製品です。従来のPoE (IEEE 802.3af) に加え、大容量給電が可能なPoE+ (IEEE 802.3at) に対応しています。また、ループガードやVLANなどの機能をはじめ、管理運用の一元化/簡素化/自律化が可能になる独自の「AMF」対応製品もサポートしており、目的にあわせて多数のラインナップよりお選びいただけます。

※掲載製品以外にも多数PoEスイッチをご用意しています

ファンレスPoE+スイッチ

AT-GS920/8PS



- ・ 10/100/1000BASE-T (PoE) 8ポート
- ・ DIPスイッチでループガードやパケット透過、マルチプルVLANなどを簡単に設定可能
- ・ ループガード (LDF検出) に対応しループ収束後は自動的に通信復旧
- ・ 1つのポートで受信したフレームを他のすべてのポートへ正常フレームが転送できるフラddingモードへ切り替え可能なためパケットキャプチャーに便利
- ・ マルチキャストパケット透過機能
- ・ 50℃対応のファンレス設計

スマートPoE+スイッチ

AT-GS950 PoEシリーズ



- ・ 10/100/1000BASE-T (PoE) 8/16/24ポート&SFPスロット
- ・ Webマネージメント(GUI)により、ポートミラーリング、VLAN、ファームウェア、設定ファイルのアップデートや設定が可能
- ・ ループガード (LDF検出)、多彩なVLAN (タグVLAN・ポートベースVLAN・マルチプルVLAN)、802.1X認証機能に対応
- ・ ポートトランッキング (複数の物理ポートを論理的に束ねることで最大8Gbpsの高速リンクを構成)

インテリジェントPoE+スイッチ

AT-SH230 PoEシリーズ



- ・ 10/100/1000BASE-T (PoE) 8/16/24ポート&SFPスロット
- ・ AlliedWare Plus (AW+) を採用しており高い堅牢性を実現すると同時に独自のAMFに対応し、他のアライドテレシス製スイッチやルーターとの統合管理も容易 (他のAMFマスター機器からの管理)
- ・ 強固な認証機能をサポート (802.1X認証/Web認証/MACアドレス認証/マルチプルダイナミックVLAN)
- ・ ループガード (LDF検出、MACスラッシング検出、受信レート検出)、EPSR (障害検出と経路切り替え)、VLAN、QoSなどをサポート
- ・ ファームウェアのバージョンアップや設定変更をSDカード装着をトリガーとしての自動実行も可能なためメンテナンス作業の負荷軽減が可能

DINレール対応産業用PoE+スイッチ AT-IS130-6GP



- ・ 10/100/1000BASE-T (PoE) 4ポート&SFPスロット
- ・ DINレールへ設置可能 (取付け金具付属)
- ・ 壁面へ設置可能 (ウォールマウント付属)
- ・ 2系統のDC電源入力に対応し電源冗長化が可能
- ・ 電源断などの予期せぬ障害をアラーム端子から外部出力 (無電圧接点によるアラーム出力/ノーマリークローズ)

PoE+インジェクター AT-6101GP



1台だけ給電したい場合におすすめ!

従来のPoE (802.3af) とPoE+ (802.3at) に準拠し、無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などヘデータと電力供給を1本のUTPケーブルで行います

設置方法の選択肢が多い アライドテレシスのPoEスイッチ

掲載製品以外にも多数PoEスイッチをご用意しています

コードNo	製品名	10/100/ 1000BASE-T PoEポート	10/100/ 1000BASE-T 非PoEポート	SFP スロット	同時使用 可能 ポート数	PoE+ (802.3 at対応)	給電方式	1ポート あたりの 最大供給電力	装置全体の 最大供給 電力
3807R	AT-GS920/8PS ※1	8	—	—	8	○	オルタナティブ A	30W	61.6W
3273R	AT-GS950/10PS ※1	8	(2)※2	(2)※2	10	○	オルタナティブ A	30W	75W
3274R	AT-GS950/16PS ※1	14(2)※2	—	(2)※2	16	○	オルタナティブ A	30W	185W
3275R	AT-GS950/28PS ※1	24	—	4	28	○	オルタナティブ A	30W/15.4W ※3	185W
3276R	AT-GS950/48PS ※1	24	20+(4)※2	(4)※2	48	○	オルタナティブ A	30W	370W
3524R	AT-SH230-10GP ※1	8		2	10	○	オルタナティブ A	30W	124W
3523R	AT-SH230-18GP ※1	16		2	18	○	オルタナティブ A	30W	247W
3532R	AT-SH230-28GP ※1	24		4	28	○	オルタナティブ A	30W	370W
3798R	AT-IS130-6GP ※1	4	1	1	6	○	オルタナティブ A	30W	90W
3797R	AT-IS230-10GP ※1	8	(2)※2	(2)※2	10	○	オルタナティブ A	30W	120W

コードNo	製品名	最大同時給電 可能ポート数			ファンの有無	DC 入力 端子	環境条件 動作時温度	19インチ ラック マウント	壁設置	マグネット 設置	製品 保証	標準 価格 (税別) 2019年6月 現在
		7.0W	15.4W	30.0W								
3807R	AT-GS920/8PS ※1	8	4	2	なし	—	0～50℃	別売	別売	別売	5年	¥49,800
3273R	AT-GS950/10PS ※1	8	4	2	なし	—	0～40℃	標準添付	別売	別売	1年	¥64,800
3274R	AT-GS950/16PS ※1	16	12	6	あり	—	0～45℃	標準添付	別売	—	1年	¥119,800
3275R	AT-GS950/28PS ※1	24	12	4※4	あり	—	0～45℃	標準添付	別売	—	1年	¥159,800
3276R	AT-GS950/48PS ※1	24	24	12	あり	—	0～45℃	標準添付	別売	—	1年	¥298,000
3524R	AT-SH230-10GP ※1	8	8	4	あり	—	0～50℃	別売	別売	別売	5年	¥86,400
3523R	AT-SH230-18GP ※1	16	16	8	あり	—	0～50℃	別売	別売	別売	5年	¥141,100
3532R	AT-SH230-28GP ※1	24	24	12	あり	—	0～50℃	標準添付	別売	—	5年	¥176,400
3798R	AT-IS130-6GP ※1	4	4	3	なし	○	-40～75℃※5	—	標準添付	—	1年	¥63,000
3797R	AT-IS230-10GP ※1	8	7	4	なし	○	-40～75℃※5	—	標準添付	—	1年	¥99,800

※1: 本体にサポートチケット(保守加入権)をバンドルした製品、または、別売のサポートチケット(保守加入権)をご用意しています。

※2: 10/100/1000BASE-Tポートは、SFPスロットとのコンボ(共用)ポートでどちらかを使用できます。

※3: ポート1～4: 30W、ポート5～24: 15.4Wの給電になります。

※4: ポート1～4のみサポートしています。

※5: SFPスロットを利用する場合は、SFPモジュールの種類により上限温度が下がる場合があります。詳しくは製品データシート、マニュアルをご確認ください。

本資料に関する
ご質問・ご相談は

アライドテレシス株式会社

ホームページより <https://www.allied-tesisis.co.jp/contact/>
E-mailにて info@allied-tesisis.co.jp