

Captuvo™ シリーズ

Apple® iPod®/iPhone®/iPad® mini 用エンタープライズスレッド

Apple デバイスが業務用端末に早変わり

Apple デバイスを様々なリスクから保護するハウジング

磁気ストライプリーダーオプション

ハネウェルのCaptuvo (キャプトゥーボ) シリーズは、Apple の iPod、iPhone、iPad mini、iPad mini Retina ディスプレイモデルに装着して使用するエリアイメージングバーコードスキャナです。世界中で人気のApple デバイスを業務用端末に活用できる為、複数の機器を追加購入する必要が無く、総所有コスト (TCO) を削減します。Apple Appストアで各種業務に合ったアプリをダウンロードすれば、使用環境に合わせた理想的な製品になります。

Captuvoは、ハネウェル独自のバーコード解読技術 Adaptus™ Area Imaging Technology 6.0 が搭載されています。バーコードに皺や汚れがあったり、印刷品質が悪くても、素早く正確に焦点を合わせ、光を当てて読み取ることが可能です。1次元バーコードはもちろん、2次元コードや液晶画面に表示されたコードも読み取りますので、読取作業でストレスを感じることも無く、生産性と作業効率が向上します。

Captuvoはバーコードスキャナとしての機能だけでなく、Apple デバイス自体の保護にも大いに役立ちます。1.2mの高さから落下させた後にも正常に動作します。セキュリティオプション付きモデルならばAppleデバイスを独自のネジで固定しますので、全体的な耐久性の向上はもちろん、Appleデバイス自体を盗難などから守ります。

特長と利点



Adaptus Imaging Technology：あらゆる1次元バーコードと二次元コードを迅速かつ正確に読み取ります。生産性の向上に貢献します。



保護ハウジング：Apple デバイスにさらなる耐久性を追加します。他社製品と比較して、最大80%故障率の低減に繋がります。



セキュリティハウジングオプション：独自のネジでApple デバイスを固定することによって盗難のリスクから保護する一方、全体的な耐久性が向上します。



Apple デバイスに電力を追加：他社製品に比べて最大60%の追加電力を提供します。最大稼働時間を伸ばし、移動の多い作業員の業務を支援します。



磁気ストライプリーダーオプション：バーコードの読取とクレジットカード決済が1台で行えます。POSレジなど置く必要の無い専門店で最適な製品です。



CaptuvoはApple デバイスを業務用端末にするだけでなく、Appleデバイス自体の保護にも役立ちます。バーコードの読取だけでなく磁気ストライプカードも読み取りますので、小売店舗での利用に最適です。

加えて、磁気ストライプカードリーダーのオプションもご用意しております。小売店舗でお客様の対応をしながら、その場でクレジットカード決済を行うことが可能です。

POSレジ、クレジットカード決済端末、クーポンコードを読み取るモバイルマーケティング機器、倉庫管理システム、フィールドサービスなど様々な業務に活用していただけます。

Captuvo™ シリーズ技術仕様

機械仕様

外形寸法 (縦×横×高さ) :

SL22 Apple iPod touch第5世代用:
143.55 x 70.3 x 30mm
SL42 Apple iPhone 6用: 165×79×32 mm
SL42 Apple iPhone 6 Plus用: 82×90×32mm
SL62 Apple iPad mini/iPad mini Retina
ディスプレイモデル共通:
224.5 x 152.7 x 34.25mm

重量 (Apple iOSデバイスを除く) :

SL22 : 125~139g
SL42 iPhone 6用: 225g
SL42 iPhone 6 Plus用: 250g
SL62 : 720g (イメージャーのみのモデル)

システムアーキテクチャ

対応Appleデバイス:

SL 22: Apple iPod touch (第5世代)
SL42: Apple iPhone 6/6 Plus
SL62: Apple iPad mini/iPad mini Retina ディス
プレイモデル

入力電圧: 5V (全機種共通)

インターフェイス:

SL22 - iPod touch間: UART
SL22 - PC間: USB
SL42 - iPhone間 フルUSB
SL42 - PC間: USB
SL62 - iPad mini間: UART
SL62 - PC間: USB/UART

入力/出力ポート:

SL22 : カスタムミニUSB
SL42 : マイクロUSB
SL62 : カスタムミニUSB

電力供給:

SL22 : 5V、1A、電源アダプタ
SL42 : 5V、3A 電源アダプタ
SL62 : 5V、1A、電源アダプタ

ボタン:

SL22 : 左右スキャンボタン、スリープ/スリープ解
除ボタン(iPod touch のボタンを延長)、ホーム
ボタンiPod touch のボタンを利用)
SL42 : 左右スキャンボタン、
スリープ/スリープ解除ボタン、ボリューム
ボタン、ホームボタン/タッチIDセンサー
SL62 : 背面スキャンボタン2個、電力ボタン
(iPad mini/Retinaディスプレイモデルのボタン
を延長)、ボリュームボタン (iPad mini/Retina
ディスプレイモデルのボタンを延長)、ホームボ
タン (iPad mini/Retinaディスプレイモデルのボ
タンを利用)

オーディオ: スピーカー、マイク、ヘッドフォンのオ
ーディオジャックが使用可能 (全機種共通)

カメラ: Apple iPhone前面・背面のカメラ (全機
種共通、SL42のみLEDフラッシュも使用可能)

読取シンボル: 1次元バーコード、2次元コード、
郵便コード、OCRの読取 (全機種共通)

電池:

SL22 : 1150mAh リチウムイオン電池
SL42 : 3340mAhリチウムイオン電池
SL62 : 1150mAh リチウムイオン電池
(全機種取り外し可能)

想定動作時間:

SL22 : 8時間
SL42 : 12時間
SL62 : 8時間
(CaptuvoおよびAppleデバイスの電池両方を
使用した場合)

想定充電時間:

SL22 : 6時間
SL42 : 6時間
SL62 iPad mini : 5時間 (充電ベース)、14時間
(電源アダプタ)
SL62 iPad mini Retinaディスプレイモデル: 8時
間 (充電ベース)、14時間 (電源アダプタ)
(CaptuvoおよびAppleデバイスの電池両方を
使用した場合)

開発環境: Apple iOS用 Honeywell Captuvo
SDK (全機種共通)

アプリケーションソフトウェア: Apple App
Storeまたはサードパーティのアプリ開発者か
ら入手可能 (全機種共通)

製品保証: 1年間の工場保証

アクセサリ:

ケーブル、電源アダプタ (全機種共通)
その他、ハンドストラップ、4ベイバッテリー充
電器、ベルト式のケース、モバイル充電器など
多彩なオプションアクセサリ

環境仕様

動作温度: 0° C~35° C (全機種共通)

保管温度: -20° C~45° C (全機種共通)

湿度: 相対湿度5%~85% (結露なきこと、全機
種共通)

衝撃: 室温下で1.2mの高さからコンクリート面
に複数回落下 (あらゆる方向) しても正常に動
作 (全機種共通)

環境シールド: IP30 (全機種共通)

静電気放電:

SL22 : 直接放電±6KVおよび気中放電±10KV
SL42 : 直接放電±8KVおよび気中放電±15KV
SL62 : 直接放電±8KVおよび気中放電±10KV

技術認可および規格認証の一覧は、www.honeywellaidc.com/complianceにアクセスしてご確認ください。
読取シンボルの一覧は、[専用ユーザーズガイド](#)をご確認ください。

AppleおよびiPhoneは、米国、およびその他の国で登録されたApple, Inc.の商標です。
Captuvo、EasyDL、TotalFreedomは、米国、およびその他の国で登録されたHoneywell International Inc.の商標です。

ハネウェルジャパン株式会社

SPS セーフティ&プロダクティビティソリューションズ

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1

ニューピア竹芝サウスタワー20階

電話: 03-6730-7344

FAX: 03-6730-7224

MAIL: HSMJapanInquiry@honeywell.com

www.honeywellaidc.com/ja-jp

Captuvo-DS RevB 2015/08
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell