SANWA SUPPLY

厳しい環境でも、USB機器を安定に動作させる

産業用高耐久USBハブ

USB-IF認証取得　VCCI規格取得

MTBF 958000時間　ESD 保護機能　EMC EN 55032/EN 55035　DINレール 取り付け　RoHS 6・10

超高耐久　動作温度 −40〜+70℃

4ポート

産業用USB 5Gbpsハブ(4ポート・−40℃対応)
USB-3HFA04T
¥32,000(税抜価格)
■サイズ:約W158×D80×H32mm
■重量:約383g



7ポート

産業用USB 5Gbpsハブ(7ポート・−40℃対応)
USB-3HFA07T
¥43,000(税抜価格)
■サイズ:約W158×D80×H32mm
■重量:約389g



高耐久　動作温度 0〜+60℃

4ポート

産業用USB 5Gbpsハブ(4ポート)
USB-3HFA04
¥26,800(税抜価格) 新価格
■サイズ:約W158×D80×H32mm
■重量:約383g



7ポート

産業用USB 5Gbpsハブ(7ポート)
USB-3HFA07
¥38,800(税抜価格) 新価格
■サイズ:約W158×D80×H32mm
■重量:約389g



温度変化が激しく、物理的に損傷の恐れがある過酷な環境で



業務用プリンター、業務用カメラなどのUSBデバイスを接続する環境で




保守室、修理サービスなどで壁面やデスク下に設置し複数のUSB機器を接続する環境で



端子台接続のみ対応している産業・製造環境で




過酷な産業環境や研究室、会議室、オフィスでの使用に



01 丈夫なメタル金属筐体を採用
信頼性の高い安定した性能を発揮。

02 ハブに搭載された端子台には広い範囲でDC電源入力が可能。
USB-3HFA04T/07T…9〜48V
USB-3HFA04/07…9〜40V
展開するシステムの電源能力に応じて柔軟に対応。



ACアダプタ差込口
別売りオプションで**ACアダプタ入力**に対応

03 各USBポートにESD保護機能搭載
静電気放電から接続する機器の損傷を防ぐ。

04 USB 5Gbpsの高速で効率的な転送速度
データ処理量の多いソリューションや、工場や生産ラインなどの産業分野での使用に最適。

05 サイドロック付きコネクタに対応する穴を全USBポートに搭載
強固なコネクタでケーブルの脱着事故を防ぐ。



オプション　産業用USBハブ(USB-3HFA04/07、USB-3HFA04T/07T)専用製品

USB 5Gbpsケーブル
USB-3HFAKU10
¥2,500(税抜価格) 新価格
■ケーブル長:約1m



RoHS 6・10

ACアダプタ
USB-AC2
¥6,500(税抜価格)
■サイズ:約W45×D32.3×H97mm
■重量:約136g



RoHS 6・10

高耐久
広い動作温度

厳しい環境でも安定した動作

産業用イーサネットスイッチ



電源性能
・産業用途に適したDC電圧に対応
・電源障害時のアラームリレー出力搭載※1
・逆極性保護※1、過電流防止機能

耐環境性能
・IP30～40等級の堅牢な金属製筐体※2
・広い動作温度範囲
・多ノイズの産業環境でも安心な産業用EMC指令準拠

製品性能
・DINレール取付けに対応
・FCC/CE認証取得※3、RoHS対象物質不使用
・長期保証期間3年※4　・ファンレス設計

※1:LAN-NFC241は非対応。※2:LAN-NFC241、LAN-NGC240は非対応。※3:LAN-GIGAFA804、LAN-GIGAPOEFA83、LAN-GIGAPOEFA84は非対応。※4:LAN-GIGAPOEFA83は2年。

スイッチングハブ





RoHS 6/10

耐久性に優れたPoE+対応。

LAN-GIGAPOEFA83　¥60,000(税抜価格)
産業用ギガビット対応PoEスイッチングハブ
(IEEE802.3at/8ポート)

PoE 最大30W/1ポート
(全ポート合計200W)





DINレール取付対応

eco

Giga 1000/100/10 Mbps | 8ポート
冗長電源 | 温度範囲 -40～+75℃ | IP30
EMS認証 | リレー出力 | EMI認証
DINレール取付け | ターミナルブロック | アラームリレー出力
AUTO-MDIX | AUTO-Negotiation | メタル筐体
静音ファンレス | 電源48～56V DC対応 | ※電源2系統入力時にON

■サイズ・重量:W39.6×D105×H142mm・約549g

IEEE802.3bt規格(最大90W/ポート)のPoE対応。簡易ウォッチドッグ機能※5も搭載。

LAN-GIGAPOEFA84 ¥130,000(税抜価格) 新価格
産業用ギガビット対応PoEスイッチングハブ
(IEEE802.3bt/8ポート)

PoE 最大90W/1ポート
(全ポート合計270W)





DINレール取付対応

Giga 1000/100/10 Mbps | 8ポート
冗長電源 | 温度範囲 -10～+60℃ | IP30
EMS認証 | リレー出力 | EMI認証
DINレール取付け | ターミナルブロック | AUTO-MDIX
AUTO-Negotiation | メタル筐体 | 静音ファンレス
電源46～57V DC対応

■サイズ・重量:W45×D125×H145mm・約577g

※5:簡易ウォッチドッグ機能:接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認しエラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業の自動化が可能。

高さを抑えた超コンパクト設計。

LAN-GIGAFA804　¥62,000(税抜価格) 新価格
産業用ギガスイッチングハブ
(8ポート)






DINレール取付対応

Giga 1000/100/10 Mbps | 8ポート
冗長電源 | 温度範囲 -10～+60℃ | IP40
EMS認証 | リレー出力 | EMI認証
DINレール取付け | ターミナルブロック | アラームリレー出力
AUTO-MDIX | AUTO-Negotiation | メタル筐体
静音ファンレス | 電源12～48V DC対応

■サイズ・重量:W45×D75×H100mm・約336g

小型軽量 光メディアコンバータ



RoHS 6/10

低消費電力





DC・AC電源両対応

LAN-NFC241
¥64,000(税抜価格) 新価格
産業用光メディアコンバータ

100/10 Mbps | マルチモード
SCコネクタポート×1組 | RJ-45ポート×1
温度範囲 -40～+70℃ | 最大延長 2km
FCC Class A | CE Class A | DINレール取付け
LFPT機能 | ファーエンドフォルト機能

■サイズ・重量:W34×D49×H56mm・132g

オプション
P-LAN-AC1 ACアダプタ
¥4,400(税抜価格)



EEE省電力型





極性反転保護機能

LAN-NGC240
¥87,000(税抜価格) 新価格
産業用光メディアコンバータ

Giga 1000/100/10 Mbps
マルチ/シングル
SFPポート×1 | RJ-45ポート×1
温度範囲 -40～+75℃ | 最大延長 110km
FCC Class A | CE Class A | DINレール取付け
LFPT機能 | アラームリレー出力

■サイズ・重量:W40×D80×H95mm・320g

PoE++対応

IEEE 802.3bt PoE ++ 最大90W





■サイズ・重量:W59×D50×H36mm・94g

LAN-MCIN301SFPP
¥69,200(税抜価格)
産業用光メディアコンバータ

Giga 1000/100/10 Mbps
マルチ/シングル
SFPポート×1 | RJ-45ポート×1
温度範囲 -40～+75℃ | 最大延長 110km
FCC Class A | CE
PDオフサイト再起動機能 | ジャンボフレーム対応
リンク障害パススルー機能 | DINレール取付け

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311　FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011　FAX.03-5763-0033
札 幌　TEL.011-611-3450　仙 台　TEL.022-257-4638　名古屋　TEL.052-453-2031
大 阪　TEL.06-6395-5310　広 島　TEL.082-264-2716　福 岡　TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

※記載の内容は2026年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)
それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

産業用製品　PDF260804_01　CG/AI/MO